

2019) 건축산업기사 4주완성 1차 정오표[2019.2.11.]

page	오	정	비 고
[시공] 167	4) 공기량 성질 ⑤ 0.5~1.0mm	0.15~0.3mm	
195	4. 고력볼트 ⑤ 0.45	0.5	
232	4. ③. ㉠~5일~ 10일	~7일~ 14일 ⇨ 하단참조	
233	5. 석고플라스터 ㉠	⇨ 하단참조	
234	7. 테라조 현장갈기 ㉠	⇨ 하단참조	
[설비] 477	그림 (k) 니플	니플	
[법규] 701	2) 주차장의 주차구획	⇨ 하단참조	현행은 교재내용 치수이나 ⇨ 19.3.1 시행 예정
732		⇨ 하단참조	
733		⇨ 하단참조	
735	㉠경관지구(수변삭제) ㉡코도지구(최고·최저) 삭제	⇨ 하단참조	

위의 내용 이외에 의문점이나 잘못된 사항이 있을 때 www.inup.co.kr 건축기사4주완성 게시판을 통해 질문을 해주시면 수정하도록 하겠습니다. 감사합니다.

⇨ 하단참조 내용

[건축법규 개정, 신설사항에 유의하여 시험 준비하시기 바랍니다.!!]

⇨ 232p

㉠ 초벌 바름 후 10일 이상 두어 고름질하고 7일 이상(갈래금 없을 때), 14일 이상(갈래금 있을 때) 지난 후 재벌 바름한다. 그리고 어느 정도 건조 후 정벌 바름한다.

⇨ 233p

㉠ 재벌바름은 초벌 후 1~2주일 후(콘크리트 바탕일 때)에, 정벌은 재벌이 반건조 되었을 때(수시간~24시간) 마무리 흠손질을 한다.

⇨ 234p

㉠ 갈기는 정벌바름 후 손갈기는 1일 이상, 기계갈기는 5~7일 이상 경과 후에 한다.

☞ 701p 주차장의 주차구획 [시행일 : 2019. 3. 1.]

주차장 종류	평행주차 아닐 때	평행주차 일 때	비 고
일반주차장	2.5m×5m 이상(확장형 : 2.6m×5.2m 이상) (경형자동차 전용 : 2m×3.6m 이상)	2m×6m 이상	※ 주거지역의 보도와 차도의 구분이 없는 도로의 평행주차 2m×5m 이상(경형자동차 전용 : 1.7m×4.5m 이상)
지체장애인 전용주차장	3.3m×5m 이상	—	

※ [주의] 현행법은 2.3m×5m 이상(확장형 : 2.5m×5.1m 이상)이나
2019. 3. 1부터 적색부분으로 시행 적용됩니다.

☞ 732p

용 도 지 구 명	지 정 목 적
*경관지구	경관의 보전, 관리 및 형성 ·자연경관지구 : 산지·구릉지 등 자연경관의 보호 ·시가지경관지구 : 지역내 주거지, 중심지 등 시가지의 경관을 보호 ·특화경관지구 : 지역내 주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 특별한 경관을 보호
고도지구	쾌적한 환경조성 및 토지의 고도이용과 그 증진을 위하여 건축물의 높이의 최고한도를 규제

※ 경관지구 : 수변경관지구 삭제, 특화경관지구 추가

※ 고도지구 : 최고고도지구, 최저고도지구 내용 삭제

*취락지구	녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역 또는 개발제한구역 또는 도시자원공원구역 안의 취락을 정비 ·자연취락지구 : 녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역안의 취락을 정비 ·집단취락지구 : 개발제한구역안의 취락을 정비
-------	---

☞ 733p

지 구	지구의 세분화	규 제 내 용					세부 규제사항
		용도	형 태		색채	기 타	
			밀도	높이			
경관지구	자연, 시가지, 특화	●	●	●	●	도시계획위원회 심의	도시계획조례
고도지구	최고, 최저		●	●		도시계획위원회 심의	국토의계획및이용에관한 법률 시행령 (도시계획으로 결정)

※ 경관지구 : 수변 삭제, 특화 추가

※ 고도지구 : 최고, 최저 삭제

☞ 735p

1. 지구의 세분

- ㉠ 경관지구(자연·수변·시가지·**특화**)
- ㉡ ~~코도지구(최고·최저)~~ **삭제**
- ㉢ 보호지구(역사문화환경·중요시설물·생태계)
- ㉣ 방재지구(시가지·자연)
- ㉤ 취락지구(자연·집단)
- ㉥ 개발진흥지구(주거·산업유통·관광휴양·복합·특정)